

EJEAS INDUSTRIAL INTERCOM II

El nuevo sistema de intercomunicadores industriales Ejeas Industrial Intercom II, es el equipo de comunicación en malla MESH, que está especialmente indicado para el uso en maniobras operacionales en entornos de trabajos exigentes.

Proporciona comunicación simultánea Full Duplex o "Manos Libres" hasta para 06 usuarios a través de la malla de comunicación MESH

- Comunicación en malla MESH, con un gran número de participantes y sin restricciones de ubicación. Las personas pueden moverse libremente dentro del área efectiva de comunicación. La tecnología MESH, tiene una distancia de transmisión más amplia, comunicaciones más estables y mejor capacidad anti interferencia
- Comunicación Full Duplex o «Manos Libres» sin necesidad de pulsar para hablar PTT
- No requiere instalación ni estación base para la transmisión
- Malla de comunicación Mesh, para comunicaciones más estables y confiables
- Hasta 06 participantes en comunicación Full Duplex y con un número ilimitado de auriculares de solo escucha
- 5 canales para comunicación dentro de la malla MESH
- Micrófono Mute ON/OFF
- Función CVC: Micrófono con cancelación de ruido con reducción automática de ruido
- Función VOX Voice Sensitivity: 5 niveles de sensibilidad de la voz según el medio ambiente
- Sistema de asistente de voz
- Bluetooth 5.1
- Posibilidad de conectar Smart Phone o Radio de Comunicación
- Aplicación App SafeRiding
- IP67 con protección completa a polvos y líquidos
- Batería de litio 3,7V/1.200mAh
- Tiempo de uso hasta 10h
- Tiempo de carga 3h con USB tipo C
- Temperatura de trabajo -10°C a 50°C
- Distancia de comunicación hasta 900m
- Transmisión digital frecuencia 470Mhz











Intercom style:	6 Riders Mesh intercom numbers of listener are't limited in listening mode	Mesh intercom tiem:	9H
Bluetooth version:	5.1	Bluetooth intercom time:	17H
Intercom communication distance:	6 Rider group intercom distance is about 1000M	Standby time:	230H
Waterproof level:	IP67	Charging time:	ЗН
Support:	CVC noise reduction 3D sound effects	Music time:	29H
Work temperature range:	-10-50°C	Battery parameters:	3.7V/1200mAh
Power adapter:	DC5V/1A	Charger specification:	Type-C USB